

SOLARLUNA®

Váltóáramú EV töltő

SOL APOLLO Sorozat

Sorozat:

SOL7.4H

SOL11H

SOL22H



7.4 kW Egyfázisú váltóáramú töltő

Kábeles verzióCsatlakozós verzió

Bemenet és Kimenet	Névleges feszültség	230 V ac	
	Frekvencia	50 Hz / 60 Hz	
	Max. kimeneti teljesítmény	7.4 kW	
	Max. kimeneti áram	32 A	
	Készenléti fogyasztás	< 5 W	
	Beépített RCD	'A' típusú 30mA AC és 6mA DC szivárgásvédelem	
	Csatlakozás típusa (IEC62196-2)	2.típusú	2.típusú csatlakozó aljzat ^{1,2}
	Kábel hossz	5 m / 7.5 m	–
Felhasználói felület és vezérlés	Hálózati csatlakozás	WIFI & Bluetooth-compatible & RS485 & LAN ³	
	RFID/NFC olvasó	●	
	Állapot visszajelzés	LED fényszalag	
	Beépített 4G	○	
	Smart APP	●	
	Kommunikációs protokoll	OCPP1.6J ⁴	
Munka környezet	Védelem	IP65 (Enclosure)	
	Működési hőmérséklet	-25°C és 50°C	
	Tárolási hőmérséklet	-40°C és 70°C	
	Relatív páratartalom	Kondenzáció mentes	
	Telepítési magasság	2000m-es szintmagasságig	
	Hűtés	Passzív hűtés (konvenció elvén)	
Mechanika	Ütésvédelmi osztály	IK10	
	UV rezisztens	●	
	Felszerelés	Fal	
	Dimenziók (Sz/Ma/Mé)	230 / 360 / 130 mm	
	Súly	5.1 kg	2.6 kg
	Szín	● Morandi kék / ● Fekete	
	Kábel tartó	●	–
Biztonság	Egyenáramú szivárgásvédelem	●	
	Túlmelegedés-védelem	●	
	Földzárlat-védelem	●	
	Átmeneti túlfeszültség elleni védelem (EN60664)	● (3.típusú osztály)	
	Tanúsítványok	CE, TUV / EN/IEC 61851-1	

● Alapfelszereltség / ○ opcionális felszereltség / – nem áll rendelkezésre
1) Önzáró fedél és beépített elektronikus zár alapfelszereltség / 2) A fedélhez tartozó zsalu opcionális / 3) LAN opcionális
4) OCPP 1.6J 2022/10-től lesz elérhető
Opcionális energiamérő a napelemes töltési funkcióhoz és a dinamikus terhelés kiegyenlítéshez

11 kW

Három váltóáramú töltő

Kábeles verzió

Csatlakozós verzió

Bemenet és Kimenet	Névleges feszültség	400 V ac	
	Frekvencia	50 Hz / 60 Hz	
	Max. kimeneti teljesítmény	11 kW	
	Max. kimeneti áram	16 A	
	Készenléti fogyasztás	< 5 W	
	Beépített RCD	'A' típusú 30mA AC és 6mA DC szivárgásvédelem	
	Csatlakozás típusa (IEC62196-2)	2.típusú	2.típusú csatlakozó aljzat ^{1,2}
	Kábel hossz	5 m / 7.5 m	–
Felhasználói felület és vezérlés	Hálózati csatlakozás	WIFI & Bluetooth-compatible & RS485 & LAN ³	
	RFID/NFC olvasó	●	
	Állapot visszajelzés	LED fényszalag	
	Beépített 4G	○	
	Smart APP	●	
	Kommunikációs protokoll	OCPP1.6J ⁴	
Munka környezet	Védelem	IP65 (Enclosure)	
	Működési hőmérséklet	-25°C és 50°C	
	Tárolási hőmérséklet	-40°C és 70°C	
	Relatív páratartalom	Kondenzáció mentes	
	Telepítési magasság	2000m-es szintmagasságig	
	Hűtés	Passzív hűtés (konvenció elvén)	
Mechanika	Ütésvédelmi osztály	IK10	
	UV rezisztens	●	
	Felszerelés	Fal	
	Dimenziók (Sz/Ma/Mé)	230 / 360 / 130 mm	
	Súly	5.1 kg	2.6 kg
	Szín	● Morandi kék / ● Fekete	
	Kábel tartó	●	–
Biztonság	Egyenáramú szivárgásvédelem	●	
	Túlmelegedés-védelem	●	
	Földzárlat-védelem	●	
	Átmeneti túlfeszültség elleni védelem (EN60664)	● (3.típusú osztály)	
	Tanúsítványok	CE, TUV / EN/IEC 61851-1	

● Alapfelszereltség / ○ opcionális felszereltség / – nem áll rendelkezésre
1) Önzáró fedél és beépített elektronikus zár alapfelszereltség / 2) A fedélhez tartozó zsalu opcionális / 3) LAN opcionális
4) OCPP 1.6J 2022/10-től lesz elérhető
Opcionális energiamérő a napelemes töltési funkcióhoz és a dinamikus terheléskegyenlítéshez

22 kW

Három váltóáramú töltő

Kábeles verzió

Csatlakozós verzió

Bemenet és Kimenet	Névleges feszültség	400 V ac	
	Frekvencia	50 Hz / 60 Hz	
	Max. kimeneti teljesítmény	22 kW	
	Max. kimeneti áram	32 A	
	Készenléti fogyasztás	< 5 W	
	Beépített RCD	'A' típusú 30mA AC és 6mA DC szivárgásvédelem	
	Csatlakozás típusa (IEC62196-2)	2.típusú	2.típusú csatlakozó aljzat ^{1,2}
	Kábel hossz	5 m / 7.5 m	–
Felhasználói felület és vezérlés	Hálózati csatlakozás	WIFI & Bluetooth-compatible & RS485 & LAN ³	
	RFID/NFC olvasó	●	
	Állapot visszajelzés	LED fényszalag	
	Beépített 4G	○	
	Smart APP	●	
	Kommunikációs protokoll	OCPP1.6J ⁴	
Munka környezet	Védelem	IP65 (Enclosure)	
	Működési hőmérséklet	-25°C és 50°C	
	Tárolási hőmérséklet	-40°C és 70°C	
	Relatív páratartalom	Kondenzáció mentes	
	Telepítési magasság	2000m-es szintmagasságig	
	Hűtés	Passzív hűtés (konvenció elvén)	
Mechanika	Ütésvédelmi osztály	IK10	
	UV rezisztens	●	
	Felszerelés	Fal	
	Dimenziók (Sz/Ma/Mé)	230 / 360 / 130 mm	
	Súly	5.1 kg	2.6 kg
	Szín	● Morandi kék / ● Fekete	
	Kábel tartó	●	–
Biztonság	Egyenáramú szivárgásvédelem	●	
	Túlmelegedés-védelem	●	
	Földzárlat-védelem	●	
	Átmeneti túlfeszültség elleni védelem (EN60664)	● (3.típusú osztály)	
	Tanúsítványok	CE, TUV / EN/IEC 61851-1	

● Alapfelszereltség / ○ opcionális felszereltség / – nem áll rendelkezésre
1) Önzáró fedél és beépített elektronikus zár alapfelszereltség / 2) A fedélhez tartozó zsalu opcionális / 3) LAN opcionális
4) OCPP 1.6J 2022/10-től lesz elérhető
Opcionális energiamérő a napelemes töltési funkcióhoz és a dinamikus terheléskegyenlítéshez